

WALKER

Medidor de cenizas portátil -
sin isótopo



Medición rápida y totalmente
automatizada
del contenido de cenizas
en carbón en
patios de acopio,
vagones y camiones.

- alta precisión en las mediciones realizadas
- fácil calibración y servicio
- dispositivo que ahorra costos, tiempo y energía
- reporta la Base de datos y descarga al computador

WALKER

Medidor de cenizas portátil - sin isótopo

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Método de medición
- ✓ Fuente de alimentación
- ✓ Temperatura de trabajo
- ✓ Número de curvas de calibración en la memoria del microprocesador
- ✓ Duración de la medición
- ✓ Lectura del contenido de cenizas
- ✓ Base de datos

- ✓ Conexión de transmisión a la PC
- ✓ Mensajes en una pantalla

- ✓ Precisión de medición

- ✓ Peso
- ✓ Longitud

Medición de la radiación gamma natural del carbón

12 V/1,8 Ah batería

0°C do 45°C

16 curvas diferentes que pueden ser ingresadas por el usuario

establecida en el rango de 5 a 100 s instantánea

Resultados de medición almacenados en la memoria del microcontrolador
posible transferencia a PC

RS 232

Posibilidad de seleccionar diferentes versiones de idioma

Error promedio de medición del 1% del contenido de cenizas, dependiendo del tipo de carbón

<7,5 kg

900 mm

Medidor portátil del contenido de cenizas en carbón duro, carbón antracita y lignitos.

APLICACIÓN

Evaluación rápida de la calidad de:

- carbón crudo
- productos de preparación de carbón
- productos de carbón tamizados
- mezclas de carbón
- carbón entregado a plantas de preparación y plantas de energía